

FLEXXX ^{HFM} 38

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Modèle 3 phases 480 ou 600Vac, 50/60Hz
- ✓ Très haute efficacité (moyenne >90%, >95% en pointe)
- ✓ Courant de sortie constant à 100%, parfaitement filtré
- ✓ Fonctions programmables telles que :
 - Cycles d'égalisation modulés uniques
 - Fenêtre de charge d'opportunité/rapide
 - Tension de gazéification
- ✓ Récupération des statistiques de charge
- ✓ Gestion multi-voltage, multi-capacité et multi-chimie des batteries (Lithium en option)
- ✓ Conception modulaire – Maintenance optimale des performances et du rendement
- ✓ Fixation murale (trépied offert en option)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- ✓ Support (PN: STAND-LI-G)
- ✓ Chariot (PN : B-CART-G8)



COMPACTE
CHARGE RAPIDE ET D'OPPORTUNITÉ



CONCEPTION COMPACTE SUPER HF

Le REFINE est le chargeur idéal pour des applications où la versatilité, fiabilité et la performance sont essentiels, mais l'espace est restreint. Avec sa technologie à super haute fréquence, il offre l'ultime performance et une programmabilité presque qu'infinie. La conception modulaire maximise les performances de charge tout en maintenant une efficacité maximale continue.

DONNÉES TECHNIQUES

N° DE MODÈLE	CHARGE CONVENTIONNELLE	CHARGE D'OPPORTUNITÉ	COURANT D'ENTRÉE 120V (A)	COURANT D'ENTRÉE 240V (A)	COURANT D'ENTRÉE 480V (A)	COURANT D'ENTRÉE 600V (A)	TYPE DE CABINET
HFM-G8-6003-48/150	925	700	N/A	N/A	N/A	11.0	G8
HFM-G8-6003-48/200	1250	900	N/A	N/A	N/A	14.5	G8
HFM-GX-6003-48/300	1875	1400	N/A	N/A	N/A	22.1	GX
HFM-G6-6003-80/100	550	450	N/A	N/A	N/A	11.0	G6
HFM-G8-4803-48/150	925	700	N/A	N/A	13.8	N/A	G8
HFM-G8-4803-48/200	1250	900	N/A	N/A	18.4	N/A	G8
HFM-G4-2401-24/120	750	550	N/A	17.3	N/A	N/A	G4
HFM-G4-2401-80/40	250	180	N/A	19.1	N/A	N/A	G4
HFM-G2-1201-80/15	90	70	19	N/A	N/A	N/A	G2
HFM-G2-1201P-24/40	250	180	14	N/A	N/A	N/A	G2

*Autres modèles disponibles

*Les spécifications sont sujet à changement

N° DE MODÈLE DÉTAILLÉ

<u>HFM</u>	<u>G8</u>	<u>6003</u>	<u>48</u>	<u>200</u>
↓	↓	↓	↓	↓
TECHNOLOGIE (super haute fréquence)	CABINET	TENSION D'ENTRÉE/PHASE 6003 (600/3PH) 4803 (480/3PH)	TENSION DE SORTIE	COURANT DE SORTIE

DIMENSION DES CABINETS

(L x P x H po)

G2 ▶	11.81 x 7.09 x 18.70
G4 ▶	13.13 x 7.09 x 20.47
G6 ▶	13.70 x 8.56 x 26.20
G8 ▶	17.64 x 8.56 x 26.20
GX ▶	13.70 x 16.0 x 26.20

GARANTIE

▶ 2 ans