

# CLASSIK812

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Modèle 1 ou 3 phases  
240/480/600Vac, 50/60Hz
- ✓ Faible coût d'achat
- ✓ Entièrement automatique
- ✓ Fonctions programmables
- ✓ Détection de mauvaise batterie
- ✓ Détection de haute/basse tension
- ✓ Protection de surtension
- ✓ Système intelligent de protection
- ✓ Sauvegarde de données automatique
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Bouton d'égalisation manuel
- ✓ Égalisation automatique



ABORDABLE  
CHARGE CONVENTIONNELLE



## SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR FLOTTES OU LA LOCATION

Le CLASSIK 812 est la solution parfaite lorsqu'un chargeur abordable, mais fiable est requis. Compact, léger et facilement utilisable, il offrira des années de charge en maintenant la performance optimale des batteries.

## DONNÉES TECHNIQUES

N° DE MODÈLE	CHARGE CONVENTIONNELLE	COURANT D'ENTRÉE 120V (A)	COURANT D'ENTRÉE 240V (A)	COURANT D'ENTRÉE 480V (A)	COURANT D'ENTRÉE 600V (A)	TYPE DE CABINET
CF-LR1-64803-24/100	550	N/A	N/A	4.5	3.6	T9
CF-LR1-64803-24/160	925	N/A	N/A	7.2	5.8	T9
CF-LR1-64803-36/140	800	N/A	N/A	9.5	7.6	T9
CF-LR1-64803-36/160	925	N/A	N/A	10.8	8.7	T9
CF-LR1-64803-48/120	700	N/A	N/A	10.8	8.7	T9
CF-LR1-64803-48/160	925	N/A	N/A	14.4	11.5	T9
CF-LR1-64803-80/80	450	N/A	N/A	12.0	9.6	T9
CF-LR1-42401-24/100	550	N/A	15.6	7.8	N/A	T9
CF-LR1-42401-24/160	925	N/A	25.0	12.5	N/A	T9
CF-LR1-42401-36/140	800	N/A	32.8	16.4	N/A	T9
CF-LR1-42401-36/160	925	N/A	37.5	18.7	N/A	T9
CF-LR1-42401-48/120	700	N/A	37.5	18.7	N/A	T9
CF-LR1-42401-48/140	925	N/A	43.7	21.9	N/A	T9
CF-LR1-42401-80/80	450	N/A	41.6	20.8	N/A	T9
CF-LR1-1201P-12/40	225	6.1	N/A	N/A	N/A	T5
CF-LR1-1201P-12/80	450	12.2	N/A	N/A	N/A	T6
CF-LR1-1201P-24/40	225	12.2	N/A	N/A	N/A	T5
CF-LR1-1201P-36/40	225	15.0	N/A	N/A	N/A	T5
CF-LR1-1201P-48/30	165	15.0	N/A	N/A	N/A	T5
CF-LR1-1201P-80/15	80	15.0	N/A	N/A	N/A	T5

\*Autres modèles disponibles

\*Les spécifications sont sujet à changement

### N° DE MODÈLE DÉTAILLÉ

<u>CF</u>	<u>LR1</u>	<u>64803</u>	<u>36</u>	<u>140</u>
↓	↓	↓	↓	↓
TECHNOLOGIE (Control flux)	CARTE DE CONTRÔLE	TENSION D'ENTRÉE/PHASE 64803 (600/480/3PH) 42401 (480/240/1PH) 42403 (480/240/3PH) 1201P (120/1PH)	TENSION DE SORTIE	COURANT DE SORTIE

### DIMENSION DES CABINETS

(L x P x H po)

T9 ▶ 19.84 x 12.48 x 31.10

T5 ▶ 8.74 x 9.53 x 9.49

T6 ▶ 14.40 x 11.14 x 11.61

### GARANTIE

▶ 3 à 5 ans garantie complète

▶ 5 ans garantie puissance

# CLASSIK812

