

# APPLICATION D'OPPORTUNITÉ

# CHANGER LES BATTERIES EST CHOSE DU PASSÉ



Rechargez vos batteries pendant les pauses café et repas avec un chargeur intelligent conçu pour la charge d'opportunité. Cette méthode permet de fournir la capacité énergétique requise pour travailler jusqu'à deux quarts par batterie!

## RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR



DISCIPLINE DE CHARGE



REMPLISSAGE D'EAU



VIGILANCE



## QUAND CHARGER ?

Aussitôt que le chariot est en pause, il peut être branché à une station de charge d'opportunité.



PAUSES REPAS



PAUSES CAFÉ



LONGUES PAUSES

## AVANT DE DÉBRANCHER !

**IMPORTANT!** Jamais débrancher la batterie lorsque le chargeur est en marche. Pour arrêter la charge, appuyez sur le bouton "HAUT" pendant 2 secondes.



APPUYEZ 2 SEC.



HAUT



UP

## QUAND ? REMPLIR L'EAU

Seulement après une charge avec égalisation. Si vous n'avez pas de système de remplissage automatique, remplissez chaque cellule de 1/4" à 1/2" au dessus des plaques avec de l'eau distillée.



APRÈS ÉGALISATION



1/4" - 1/2"



Une bonne vigilance et proactivité de l'opérateur dans les tâches d'opération contribuent non seulement à sa santé et sécurité, mais aussi pour assurer le fonctionnement optimal et prévenir l'usure prématurée des équipements. Simplement être à l'affût des anomalies (excès de chaleur, saleté, débordements) peut prévenir un accident physique ou un bris majeur des équipements.



# OPPORTUNITY APPLICATION

# CHANGING BATTERIES IS A THING OF THE PAST



Charge your batteries during coffee and lunch breaks with a smart charger designed for opportunity charging. This method can supply enough energy capacity to work up to two shifts per battery!

## OPERATOR RESPONSIBILITIES



CHARGING DISCIPLINE



WATER FILLING



VIGILANCE



## WHEN? DO YOU CHARGE?

As soon as the forklift is on standby, its battery can be connected to an opportunity charging station.



LUNCH BREAKS



COFFEE BREAKS



15<sup>+</sup> MIN  
DOWNTIME

## BEFORE! DISCONNECTING!

**IMPORTANT!** Never disconnect the battery when the charger is working. To stop the charge, simply press the "UP" button for 2 seconds.



PRESS 2 SEC.



HAUT  
UP

## WHEN? TO PUT WATER

Only after an equalization charge. If you do not have an automatic filling system, fill each cell from 1/4" to 1/2" above the plates with distilled water.



AFTER EQUALIZING



1/4" - 1/2"



Vigilant operators that are proactive at the various operation tasks greatly contribute not only to their own health and safety, but also to assure that equipments function optimally and don't wear prematurely. Simply being on the lookout for anomalies (excess heat and dust, water spills) can prevent bodily damage or even major equipment failure.